




CONTI-AIR®
BLANKET TECHNOLOGY

CONTI-AIR® PRESTIGE
Sheetfed Blanket

CONTI-AIR® PRESTIGE



Coldset




Heatset



Sheetfed



Packaging



Metaldeco

Das einzigartige Drucktuch für den Direktdruck von Wellpappe im Bogenoffset.

- › Vermeidet das Durchmustern der Wellenstege im Druckbild
- › Gutes Register über die gesamte Drucklänge
- › Erhält die Festigkeitseigenschaften der Wellpappe

The unique blanket for direct printing of corrugated board on sheetfed presses.

- › Avoids board structure show-through in the printed image
- › Accurate register for entire length of board
- › Does not diminish stability of corrugated board

Technische Daten (Nominalwerte)


Farbe:	schwarz
Oberfläche:	feingeschliffen
Härte Deckgummi:	55° Shore A
Gesamthärte:	72°
Kompressibilität bei 1.350 kPa:	0,500 mm
Dehnung bei 500 N/5 cm:	0,75 %
Dicke:	2,07 mm

Technical Data (Nominal Values)

Color:	black
Surface:	fineground
Surface hardness:	55° Shore A
Total hardness:	72°
Compressibility at 1,350 kPa:	0.500 mm
Elongation at 500 N/5 cm:	0.75 %
Thickness:	2.07 mm

Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.

Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of over-pressured microcells.



mixed application



conventional



RGF - World of Print GmbH
Gmünder Str. 43 / Rampe 3 | A-3943 Schrems
Tel.: +43 2853 76027
office@rgf.at | www.rgf.at

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2020 Continental AG, Hanover. All rights reserved. For complete information go to: www.continental-industry.com/discl_en